

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-205574

(43)Date of publication of application : 30.07.1999

(51)Int.Cl. H04N 1/32
H04L 12/54
H04L 12/58
H04M 11/00
H04N 1/00

(21)Application number : 10-013211

(71)Applicant : BROTHER IND LTD

(22)Date of filing : 07.01.1998


(72)Inventor : MINAMIZAWA FUMIHIRO
MATSUSHITA SATOSHI

(54) INTERNET CORRESPONDENCE FACSIMILE MACHINE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a facsimile carry-over factor when facsimile transmission is performed to a destination that receives facsimile through both a public circuit network and an internet.

SOLUTION: First, a destination on which a telephone number and a mail address are registered is selected and which selection is made between transmission to the telephone number and transmission to the mail address (S10 and S20). Facsimile transmission via the public circuit network is performed when the telephone number is selected (S30). It is switched to facsimile transmission via the internet in which the mail address is a destination when the facsimile transmission via the public circuit network fails and also redial is over (S40 to S60). When transmission does not reach even if transmission is repeated as many as a retry number that is set for the internet, it is switched to facsimile transmission via the public circuit network, also when the facsimile transmission via the internet is first selected.



Best Available Copy

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 28.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2985862

[Date of registration] 01.10.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Best Available Copy

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

Best Available Copy

Best Available Copy

(2)

(10) 日本国特許庁 (J P) (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号
特開平11-205574
 (43) 公開日 平成11年(1999) 7月30日

(5) Int. Cl. ⁷		編訳記号	
H 04 N	1/32	P I	
H 04 N	1/32	H 04 N	1/32 Z
H 04 L	12/54	H 04 M	11/00 L
H 04 N	12/58	H 04 N	1/00 303
H 04 M	11/00	H 04 L	11/20 107A
			101C
審査請求 有		請求項の数 2 F D (全 14 頁) 最終頁に続く	


(21) 出願番号	特開平10-13211	(71) 出願人	000005267 ブラザー工業株式会社 愛知県名古屋市中区錦区富田町15番1号
(22) 出願日	平成10年(1998) 1月7日	(72) 発明者	南沢 文宏 名古屋市瑞穂区富田町15番1号 工業株式会社内
		(73) 発明者	松下 聡 名古屋市瑞穂区富田町15番1号 工業株式会社内
		(74) 代理人	井関士 壽 壽比古

(54) 【発明の名称】 インターネット対応ファクシミリ装置

(57) 【要約】

【課題】 公衆回線網とインターネットの両方によってファクシミリ受信が可能で宛先にファクシミリ送信を行う場合のファクシミリ到達率を向上する。

【解決手段】 最初に電話番号とメールアドレスの両方が登録されている宛先を選択し、電話番号に対して送信するかあるいはメールアドレスに対して送信するかを選択する（S10、S20）。電話番号が選択された場合には、公衆回線網経由のファクシミリ送信を行う（S30）。この公衆回線網経由のファクシミリ送信に失敗し、かつ、リダイヤルオーバーとなった場合には、メールアドレスを宛先とするインターネット経由のファクシミリ送信に切り換える（S40～S60）。最初にインターネット経由を選択した場合も、インターネット用に設定されているリダイヤル回数だけ送信を繰り返してもなお不達の場合には、公衆回線網経由のファクシミリ送信に切り換える（S110～S140）。



Best Available Copy

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像情報をインターネット経由で送信する第1の送信手段と、

画像情報を通常の公衆回線網経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一つの相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置において、

前記公衆回線網及びインターネットの両方により送信可能な相手先に対して、前記第2の送信手段及び前記第1の送信手段のいずれか一方の送信手段により送信した結果、当該送信手段によっては相手先に正しく画像情報を到達させることができない場合には、自動的に他方の送信手段に切り換えて画像情報を再送する切替再送手段を備えることを特徴とするインターネット対応ファクシミリ装置。

【請求項2】 画像情報を所定のサーバを介してインターネット経由で送信する送信手段を備えるインターネット対応ファクシミリ装置において、

前記送信手段によって送信を行った後、前記サーバに対して、不達通知が到達しているか又は所定時間経過しても配達通知が到達していないということが確認された場合には、前記送信手段により画像情報の再送を行う自動再送手段とを備えることを特徴とするインターネット対応ファクシミリ装置。

【請求項3】 画像情報を所定のサーバを介してインターネット経由で送信する第1の送信手段と、

画像情報を通常の公衆回線網経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一つの相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置において、

前記公衆回線網及びインターネットの両方により送信可能な相手先に対して、前記第1の送信手段によって送信を行った後、前記サーバに対して、不達通知又は配達通知が到達しているかを自動的に確認しにいく自動再送手段と、

前記自動再送手段により、前記サーバに対して不達通知が到達しているか又は所定時間経過しても配達通知が到達していないということが確認された場合には、前記第2の送信手段に切り換えて画像情報の再送を行う切替再送手段とを備えることを特徴とするインターネット対応ファクシミリ装置。

【請求項4】 画像情報をインターネット経由で送信する第1の送信手段と、

画像情報を通常の公衆回線網経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一つの相手先に対しては、公衆

回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置において、

前記第1の送信手段と前記第2の送信手段のそれぞれについて、個別に再送回数を設定する個別再送回数設定手段と、

前記公衆回線網及びインターネットの両方により送信可能な相手先に対して、前記第2の送信手段及び前記第1の送信手段のいずれか一方の送信手段により前記個別再送回数設定手段の設定に基づいて送信を繰り返してもなお相手先に画像情報を到達させることができない場合には、自動的に他方の送信手段に切り換えて画像情報を再送する切替再送手段を備えることを特徴とするインターネット対応ファクシミリ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、インターネット対応ファクシミリ装置に係り、特に、サーバを経由してインターネットに接続されるインターネット対応ファクシミリ装置、及び公衆回線網経由の通常の通信に加えてインターネット経由による通信が可能なインターネット対応ファクシミリ装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、ファクシミリ情報（画像情報）を通常の公衆回線網を介して相手先へ送信する機能に加え、ファクシミリ情報を電子メール化してインターネット経由で送信する機能を備えたインターネット対応ファクシミリ装置が提案されている（例えば、特開平9-149189号）。このインターネット対応ファクシミリ装置によれば、宛先データ記憶部に、宛名と電話番号又は電子メールアドレスを登録しておき、利用者が指定した宛先に対して電話番号が登録されているときは公衆回線網による通常のファクシミリ送信を行い、電子メールアドレスが登録されているときはインターネット経由による電子メール型のファクシミリ送信を行うように構成されている。

【0003】 ところで、同一の宛先に対して、電話番号及び電子メールアドレスを登録しておき、必要に応じて電話番号が電子メールアドレスのいずれか一方を指定してファクシミリ送信を行うといった装置の使い方が考えられる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、従来の装置では、電話番号を指定してファクシミリ送信を行った場合には、当該装置の設置されている箇所にたまたまっているリダイヤル回数だけリダイヤルを繰り返してもファクシミリ送信ができない場合には、リダイヤルオーバーとなり、再びファクシミリ送信のための操作をしなければならぬ。

【0005】 また、インターネット経由でファクシミリ

(3)

送信する場合も、何らかの原因によって電子メール化したファクシミリ情報が相手先へ到達しない場合には、不連続通知が電子メールとして送り送られて来る。この場合も、送信者が、ファクシミリ送信のための操作を再度実行しなければならぬ。

【0006】さらに、インターネット経由でファクシミリ送信する場合に、所定のサーバを介して、インターネットに接続する方式を採用しているときは、このサーバに不連続通知の電子メールが到達しているか否かを利用者が確認しなければならぬ。そして、不連続通知がサーバに届いていることを確認したときは、利用者が、再度、装置を操作しなければならぬ。

【0007】加えて、インターネット経由でファクシミリ送信する場合に不連続の場合には自動的に再送を行うリトライ機能を提供せよとしても、リトライ可能な回数は公衆回線使用時に設定されるリダイヤル回数によって決まってしまうのが実状である。

【0008】この様に、従来のインターネット対応ファクシミリ装置にあっては、最初に選んだ送信方式において何らかのトラブルによって相手先に画像情報が到達しない場合は、送信者が再度送信のための操作をすることなく、しかも、リトライ回数の制限等もあることから、画像情報の相手先への到達率を向上させることができないという問題がある。

【0009】そこで、本発明は、公衆回線網とインターネットの両方を使って送信が可能ないんターネット対応ファクシミリ装置において、利用者の操作を最小限にしつつ相手先への画像情報の到達率を向上することを第1の目的とする。また、サーバ経由でインターネットに接続されているインターネット対応ファクシミリ装置において、利用者の操作を最小限にしつつ相手先への画像情報の到達率を向上することを第2の目的とする。

【0010】問題を解決するための手段】かかる第1の目的を達成するために必要な請求項1の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、画像情報をインターネット経由で送信する第1の送信手段と、画像情報を通常の公衆回線経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一の相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置であって、前記公衆回線網及びインターネットの両方により送信可能な相手先に対して、前記第2の送信手段及び前記第1の送信手段のいずれか一方の送信手段により送信した結果、当該送信手段によっては相手先に正しく画像情報を到達させることができない場合には、自動的に他方の送信手段に切り換えて画像情報を再送する切替再送手段を備えている。

【0011】この請求項1のインターネット対応ファクシミリ装置によれば、公衆回線網とインターネットのいずれからでも画像情報を受けることができ、相手先に対

しては、最初に選択した送信手段によって画像情報を送ることができなくなったときは、切替再送手段が作動し、他方の送信手段で再送を行う。従って、公衆回線網とインターネットのいずれからでも画像情報を受けることができ、相手先に対しては、送信者の操作を最小限にしつつ画像情報の到達率を向上させることができる。

【0012】また、特に第2の目的を達成するために必要な請求項2の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、画像情報を所定のサーバを介してインターネット経由で送信する送信手段を備えるインターネット対応ファクシミリ装置であって、前記送信手段によって送信を行った後、前記サーバに対して、不連続通知又は配達通知が到達しているか否かを自動的に確認し、自動的に自動再送手段と、該自動再送手段により、前記サーバに対して不連続通知が到達しているか又は所定時間経過しても配達通知が到達していないということが確認された場合には、前記送信手段により画像情報の再送を行う自動再送手段とを備えている。

【0013】この請求項2のインターネット対応ファクシミリ装置によれば、送信手段によって送信を行った後、送信者がサーバに確認しにいかなくとも、自動再送手段がサーバに不連続通知又は配達通知が届いているか否かを確認し、そして、サーバに対して不連続通知が届いているか又は所定時間経過しても配達通知が届いていないということが確認された場合には、自動的に再送手段が送信手段により画像情報の再送を行う。この結果、相手先に画像情報が正しく届かなかった場合に、利用者が手動で再送のための操作を行わなくても、自動的に再送の処理が実行され、インターネット経由の画像情報の到達率を向上させることができる。

【0014】また、第1の目的を達成するために必要な請求項3の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、画像情報を所定のサーバを介してインターネット経由で送信する第1の送信手段と、画像情報を通常の公衆回線経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一の相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置であって、前記公衆回線網及びインターネットの両方により送信可能な相手先に対して、前記第1の送信手段によって送信を行った後、前記サーバに対して、不連続通知又は配達通知が到達しているか否かを自動的に確認し、自動的に自動再送手段と、該自動再送手段により、前記サーバに対して不連続通知が到達しているか又は所定時間経過しても配達通知が到達していないということが確認された場合には、前記第2の送信手段に切り換えて画像情報の再送を行う切替再送手段とを備えている。

【0015】この請求項3のインターネット対応ファクシミリ装置によれば、公衆回線網とインターネットのいずれからでも画像情報を受けることができ、相手先に対

(4)

しては、最初に第1の送信手段を選択して送信を行った結果不連続となったとき、自動再送手段がサーバを確認し、自動的に検知し、切替再送手段が自動的に公衆回線網経由の第2の送信手段による送信に切り換えて画像情報の送信を行う。この結果、送信者がサーバに自分別のメールが届いているのを確認し、自動的に公衆回線網経由の第2の送信手段による送信に切り換えることにし、画像情報の到達率を向上させることができる。

【0016】また、第1の目的を達成するために必要な請求項4の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、画像情報をインターネット経由で送信する第1の送信手段と、画像情報を通常の公衆回線網経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも一の相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方により送信を行うことのできるインターネット対応ファクシミリ装置であって、前記第1の送信手段と前記第2の送信手段のそれぞれについて、個別に再送回数を設定する個別再送回数設定手段と、前記公衆回線網及びインターネットの両方より送信可能な相手先に対して、前記第2の送信手段及び前記第1の送信手段のいずれか一方の送信手段により前記個別再送回数設定手段の設定に基づいて送信を繰り返してもなお相手先に画像情報を到達させることができない場合には、自動的に他方の送信手段に切り換えて画像情報を再送する切替再送手段を備えている。

【0017】この請求項4のインターネット対応ファクシミリ装置によれば、個別再送回数設定手段を備えることにより、例えば、インターネット経由の場合に自動的に前送可能なリトライ回数を公衆回線網経由のリダイヤル回数より大きな値に設定しておくことができる。この結果、インターネット経由で送信を行う場合にリトライオーバーとなる確率を減らすことができ、しかも、相手先がインターネットと公衆回線網のいずれからでも受信可能な場合には、公衆回線網及びインターネットのいずれか一方を選択して送信を行った結果リダイヤルオーバーあるいはリトライオーバーとなったときは、切替再送手段が作動して他方の送信手段に切り換えるので、これによっても画像情報の到達率を向上させることができる様になっている。

【発明の実施の形態】次に、本発明の一実施の形態について図面によって説明する。実施の形態のインターネット対応ファクシミリ装置1は、図1に示す様に、主要な構成要素として、CPU11、ROM13、RAM15、スキャナ17、符号器19、プリンタ21、復号器23、操作パネル25、LCD27、モデム29、回線制御部31、PCインターフェース33、メール制御部35及びLAN制御部37を備えている。そして、モデム29及び回線制御部31を介して公衆回線網3と接続さ




れると共に、LAN制御部37を介してLAN（ローカルエリアネットワーク）5に接続されている。また、LAN5はさらにインターネット7に接続されている。

【0019】CPU11は、本装置1の制御の中枢を司っており、ROM13に記憶されている制御プログラムに基づいてファクシミリ送受信や宛先登録等の各種制御処理を実行する。ROM13には、CPU11の実行する制御処理用のプログラムや必要なデータ等が予め記憶されている。RAM15は、図2に示す様に、ファクシミリ送受信制御におけるワークメモリ15aや、送受信データ記憶部15bとして用いられる他、宛先情報記憶部15c、公衆回線網経由のファクシミリ送信を行ったことを示す電話フラグ15d、インターネット経由のファクシミリ送信を行ったことを示すメールフラグ15eとクシミリ送信を行ったことを示すメールフラグ15eとを併用される。スキャナ17はファクシミリ送信に当たって原稿を読み取るためのものである。符号器19は、スキャナ17によって読み取られた画像データを圧縮するために符号化するためのものである。復号器23は、逆に、受信したファクシミリデータなどの符号化されたデータを復号化するものである。プリンタ21は、復号器23によって復号化されたファクシミリデータを記録紙に印刷出力するためのものである。操作パネル25は、宛先を登録したり、宛先を指定したりする各種処理の操作入力を行うためのものである。LCD27は、操作手順やエラーメッセージ等の各種メッセージ等を表示するために設けられている。

【0020】モデム29は、回線制御部31を介して公衆回線網3との間でファクシミリ送受信を行うためのものである。回線制御部31は、公衆回線網3に対するダイヤル番号の送出力、公衆回線網3からの呼び出し信号に対する応答等の動作を行うものである。PCインターフェース33は、パーソナルコンピュータ（PC）と本装置1とを接続して使用するときにも用いられるものである。


【0021】メール制御部35は、インターネット経由により電子メールとしてファクシミリ送信を行う場合に、符号器19で符号化されたバイナリイメージデータをテキストコード化イメージデータに変換すると共に宛先のメールアドレス等のヘッダ情報を付け加えることによりファクシミリデータを電子メール化したリ、逆にインターネット経由で受信した電子メール形式のファクシミリデータを復号器23及びプリンタ21を介して記録紙に印刷出力可能なバイナリイメージデータに変換したりする制御を行うものである。LAN制御部37は、LAN5との間で電子メール化したファクシミリデータの出入力を制御するためのものである。

【0022】本装置の形態においては、宛先情報記憶部15cには、図2に示した様に、一つの宛名に対して、電話番号と送信先アドレスとしてのメールアドレスの両方を併記した形で宛先情報を登録できる様に構成されている。従って、相手先が公衆回線網3及びインターネッ




(6)

131



(10)

[B4]



【下校補正用】

【提出日】平成11年3月31日

【手続補正1】

【補正対象異名】明細書

【補正対象項目名】

【修正方法】変更

【袖正内容】

【書題名】明細書

イ
【鬼明の名, 鉢】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像情報を所定のサーバを介してインタ

インターネットで送値する送値手段を備えるインターネット

対症ファクシミリ装置において、

物品送付手段によって送付を行った後、助成サーブに対

て、不達通知又は配達通知が到達しているか否かを自

段により設定されている前記欄2の送信手段に対する西
送回数に基づいて、前記サーバに対して送信通知が到着
しているか又は所定時間経過後にも配信通知が到達して
いないかというかが判断された場合には、当該欄1の送
信手段に対して前記制御用送回数被検査手段により設定さ
れている再送回数だけ前記配信情報の所定値を繰り返して再
送する。

的に自動回送手段により、前記第1の送信手段に対して前記規定されている再送回数だけ再送を繰り返しても前記第1の送信手段が到達しているか又は所定時間経過後に到達して未達通知が到達していない場合には、自動的に前記第2の送信手段に切り換えられて図6のフローチャートに示す切換え回送手段を備えることを特徴とするインターネットに私用アクセス方式装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、インターネットおよびファクシミリ装置に係り、特に、サーバを抽出してインターネットに接続されるインターネット対応ファクシミリ装置、及び公衆回線網経由の通常の通信に加えてインターネット経由による通信が可能なインターネット対応ファクシミリ装置に関するものである。

{0002}

【従来の技術】従来のファクシミリ情報（画像情報）を通常の公衆回線網で送受信して相手先へ送達する機能に加え、ファクシミリ情報はデジタル化してインターネットネットワーク経由で送達する機能を備えたインターネット対応ファクシミリ装置が提案されている（例えば、特開平9-049189分）。このインターネット対応ファクシミリ装置によれば、宛先データベースに、宛名と電話番号及び電子メールアドレスを登録しておき、電話番号が指定

(11)

た宛先について電話番号が登録されているときは公衆回線網による通常のファクシミリ送信を行い、電子メールアドレスが登録されているときはインターネット経由による電子メール型のファクシミリ送信を行う様に構成されている。

【0003】ところで、同一の宛先に対して、電話番号及び電子メールアドレスを登録しておき、必要に応じて電話番号か電子メールアドレスのいずれか一方を指定してファクシミリ送信を行うといった装置の使い方が考えられる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の装置では、電話番号を指定してファクシミリ送信を行った場合には、当該装置の設置されている国に決まっているリダイヤル回数だけリダイヤルを繰り返してファクシミリ送信ができないう場合には、リダイヤルオーバーとなり、再びファクシミリ送信のための操作をしなければならぬ。

【0005】また、インターネット経由でファクシミリ送信する場合も、何らかの原因によって電子メール化したファクシミリ情報が相手先へ到達しない場合には、不通知が電子メールとして送り返されて来る。この場合でも、送信者が、ファクシミリ送信のための操作を再度実行しなければならぬ。

【0006】さらに、インターネット経由でファクシミリ送信する場合に、所定のサーバを介してインターネットに接続する方式を採用しているときは、このサーバに不通知の電子メールが到達しているか否かを利用者が確認しなければならぬ。そして、不通知がサーバに届いていることを確認したときは、利用者が、再度、装置を操作しなければならぬ。

【0007】加えて、インターネット経由でファクシミリ送信する場合に不通知の場合には自動的に再送を行うリダイヤル機能を備えたととしても、リダイヤル可能な回数は公衆回線網使用時に設定されるリダイヤル回数によって決まってしまうのが実状である。

【0008】この様に、従来のインターネット対応ファクシミリ装置においては、最初に選んだ送信方式において何らかのトラブルによって相手先に画像情報が到達しない場合は、送信者が再度送信のための操作をするしかなく、しかも、リダイヤル回数の制限もあることから、画像情報の相手先への到達率を向上できないという問題がある。

【0009】そこで、本発明は、公衆回線網とインターネットの両方を使って送信が可能なインターネット対応ファクシミリ装置において、利用者の操作を最小限にしつつ相手先への画像情報の到達率を向上することを第一の目的とする。また、サーバ経由でインターネットに接続されているインターネット対応ファクシミリ装置において、利用者の操作を最小限にしつつ相手先への画像

情報の到達率を向上することを第2の目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】かかる第1、第2の目的を達成するためになされた請求項1の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、画像情報を送信するサーバを介してインターネット経由で送信する送信手段を備え、インターネット対応ファクシミリ装置において、前記送信手段によって送信を行った後、前記サーバに対して、不通知又は配達通知が到達しているか否かを自動的に確認し、自動的に自動再送手段と、該自動再送手段により、前記サーバに対して不通知通知が到達しているか又は所定時間経過後にも配達通知が到達していないということが確認された場合には、前記送信手段により画像情報の再送を行う自動再送手段とを備えている。

【0011】この請求項1のインターネット対応ファクシミリ装置によれば、送信手段によって送信を行った後、送信者がサーバに確認しにいかなくても、自動再送手段がサーバに不通知通知又は配達通知が届いているか否かを確認していく。そして、サーバに対して不通知が届いているか又は所定時間経過後にも配達通知が届いていないということが確認された場合には、自動再送手段が送信手段により画像情報の再送を行う。この結果、相手先に画像情報が正しく届かなくなつた場合に、利用者が一々再送のための操作を行わなくても、自動的に再送の処理が実行され、インターネット経由の画像情報の到達率を向上させることができる。

【0012】また、上記第1、第2の目的を達成するためになされた請求項2の発明のインターネット対応ファクシミリ装置は、請求項1記載のインターネット対応ファクシミリ装置において、前記サーバを介して画像情報をインターネット経由で送信する第1の送信手段と、画像情報を通常の公衆回線網経由で送信する第2の送信手段とを備え、少なくとも同一の相手先に対しては、公衆回線網及びインターネットの両方より送信を行うことができ、前記第1の送信手段と前記第2の送信手段とを、前記第1の送信手段と前記第2の送信手段とを、互いに再送回数を設定する再送手段を備え、前記自動再送手段は、前記再送回数設定手段により設定されている前記第2の送信手段に対して再送回数に基づいて、前記サーバに対して不通知が到達しているか又は所定時間経過後にも配達通知が到達していないということが確認された場合には、当該第1の送信手段に対して前記再送回数設定手段により設定されている再送回数だけ前記画像情報の再送を繰り返して実行し、前記自動再送手段により、前記第1の送信手段に対して設定されている再送回数だけ再送を繰り返しても前記サーバに対して不通知が到達しているか又は所定時間経過後にも配達通知が到達していない場合は、自動的に前記第2の送信手段に切り換えて画像情報を再送する切換再送手段を備えることを特徴とする。

【0013】この請求項2のインターネット対応ファク

シミリ装置によれば、朝明用送信回数設定手段を備えることにより、例えば、インターネット経由の場合に自動的に再送可能なリダイヤル回数を公衆回線網経由のリダイヤル回数より大きな値に設定しておくことができる。この結果、インターネット経由で送信を行う場合にリダイヤルオーバーとなる確率を減らすことができ、画像情報の到達率を向上させることができる。しかも、相手先がインターネットと公衆回線網のいずれからでも受信が可能な場合には、最初にインターネットの力を選択して送信を行った結果リダイヤルオーバーとなつた場合は、切換再送手段が自動的に自動的に第2の送信手段に切り換えて送信することで、これによっても画像情報の到達率を向上させることができる様になつている。

【0014】

【発明の実施の形態】次に、本発明の一実施の形態について図面に従って説明する。実施の形態のインターネット対応ファクシミリ装置1は、図1に示す様に、主要な構成要素として、CPU11、ROM13、RAM15、スキャナ17、符号器19、プリンタ21、復号器23、操作パネル25、LCD27、モデム29、回線制御部31、PCインタフェース33、メール制御部35及びLAN制御部37を備えている。そして、モデム29及び回線制御部31を介して公衆回線網3と接続されると共に、LAN制御部31を介してLAN（ローカルエリアネットワーク）5に接続されている。また、LAN5はさらにインターネット7に接続されている。

【0015】CPU11は、本装置1の制御の中核を司っており、ROM13に記憶されている制御プログラムに基づいてファクシミリ送受信や宛先登録等の各種制御処理を実行する。ROM13には、CPU11の実行する制御処理用のプログラムや必要なデータ等が予め記憶されている。RAM15は、図2に示す様に、ファクシミリ送受信制御におけるワークメモリ15aや、送受信データ記憶部15bとして用いられる他、宛先情報記憶部15c、公衆回線網経由のファクシミリ送信を行うことを示すフラグ15d、インターネット経由のファクシミリ送信を行ったことを示すメールフラグ15eとしても使用される。スキャナ17はファクシミリ送信に当たって原稿を読み取るためのものである。符号器19は、スキャナ17によって読み取られた画像データを圧縮するために符号化して処理を実行する。また、復号器23は、逆に、受信したファクシミリデータより圧縮されたデータを復号化するためのものである。プリンタ21は、復号器23によって復号化されたファクシミリデータを記録紙に印刷出力するためのものである。操作パネル25は、宛先を登録したり、宛先を指定したリダイヤル処理の操作入力を行うためのものである。LCD27は、操作手順やエラーメッセージ等の各種メッセージ等を表示するために設けられている。

【0016】モデム29は、回線制御部31を介して公

衆回線網3との間でファクシミリ送受信を行うためのものである。回線制御部31は、公衆回線網3に対するリダイヤル回数の送信や、公衆回線網3からのリダイヤルに対する応答等の動作を行うものである。PCインタフェース33は、パーソナルコンピュータ（PC）と本装置1とを接続して使用するときに用いられるものである。

【0017】メール制御部35は、インターネット経由による電子メールとしてファクシミリ送信を行う場合には、符号器19で符号化されたバイナリデータ（デジタルデータ）をデコードしてイメージデータに変換すると共に宛先のメールアドレス等のヘッダ情報を付け加えることによりファクシミリデータを電子メール化したリ、逆にインターネット経由で受信した電子メール形式のファクシミリデータを復号器23及びプリンタ21を介して記録紙に印刷出力が可能なバイナリイメージデータに変換したりする制御を行うものである。LAN制御部37は、LAN5との間で電子メール化したファクシミリデータの出入力を制御するためのものである。

【0018】本装置の形態においては、宛先情報記憶部15cには、図2に示した様に、一つの宛先に対して、電話番号と送信先アドレスとしてのメールアドレスの両方を併記した形で宛先情報を登録できる様に構成されている。従って、相手先が公衆回線網3及びインターネット7の両方からファクシミリ受信が可能な場合には、電話番号とメールアドレスの両方を一つの宛先に対して併記して登録することができる。

【0019】次に、本装置1において、一例として、宛先名1の様に電話番号とメールアドレスの両方をする宛先を指定してファクシミリ送信を行う場合について図3のフローチャートに従って説明する。

【0020】この場合、まず、送信者は操作パネル25により、例えば宛先名1の様に電話番号とメールアドレスの両方が併記されている宛先を選択する（S10）。次に、電話番号に対して送信するかあるいはメールアドレスに対して送信するかの選択を行う（S20）。電話番号が選択された場合には（S20：電話）、S10で選択した宛先に登録されている電話番号に対して公衆回線網3のファクシミリ送信を行う（S30）。具体的に、モデム29及び回線制御部31を介して宛先情報を出力し、宛先情報の着信を待ってからファクシミリデータを送信する処理を行う。

【0021】この公衆回線網3のファクシミリ送信に失敗した場合は（S40：YES）、再度公衆回線網3経由でファクシミリ送信した場合にリダイヤル回数設定値を越えようか否かを確認（S50）、リダイヤル回数設定値以内であれば（S50：NO）、S30以下処理を繰り返す。なお、このリダイヤル回数は、図6の図解によって定められており、予めROM13に書き込まれている。

【0022】一方、リダイヤル回数を越えてしまった場

(12)

(13)

合には(S50:YES)、公衆回線網経由のファクシミリ送信を行ったことを示すRAM15の電話フラグ15dをONにし(S60)、続いて、インターネットワーク経由のファクシミリ送信を行ったことを示すRAM15のメールフラグ15eがONか否かを判断する(S70)。RAM15のメールフラグ15eがOFFの場合(S70:NO)、前記S10で選択した宛先に登録されているメールアドレスを宛先とするインターネットワーク経由のファクシミリ送信に切り換え、インターネットワーク経由のファクシミリ送信を実行する(S110)。この後、所定時間経過後も配達メールが返信されて来ないときは不達と判断し(S120:YES)、再度インターネットワーク用には設定されている不達の場合にインターネットワーク用に行うか否かの判断を行う(S130)。そして、リトライ回数を越えない場合には(S130:NO)、S110へ戻って再びインターネットワーク経由のファクシミリ送信を実行する。なお、このインターネットワーク経由時のリトライ回数は、公衆回線網経由時のリトライ回数とは別に、利用者が独自に設定することができるようにしておき、その設定内容は、RAM15のインターネットワーク用リトライ回数設定エリア15iに格納しておく。

[0023] 本発明の第2の実施の形態のインターネットワークによるファクシミリ送信を繰り返しても相手先に正しくファクシミリデータが到達しない場合には(S130:YES)、メールフラグ15eをONにし(S140)、RAM15の電話フラグ15dがONか否かを判断する(S150)。この場合、電話フラグ15dはONにされているので(S150:YES)、再度ファクシミリ送信を行い(S240)、回数を越えてしまおうか否かの判断を行い(S240)、回数を越えない場合にはS210へ戻って再びインターネットワーク経由のファクシミリ送信を実行する。なお、このインターネットワーク経由時のリトライ回数は、第1の実施の形態と同様に、公衆回線網経由時のリトライ回数とは別に、利用者が独自に設定することができるようにしておき、その設定内容は、RAM15の所定エリア15iに格納しておく。

[0024] また、S20において最初にメールアドレスに対して送信を行うが失敗された場合は、S10で選択した宛先について登録されているメールアドレスに対して、インターネットワーク経由のファクシミリ送信を実行する(S110)。この後、所定時間経過後も配達メールが返信されて来ないときは不達と判断し(S120:YES)、再度インターネットワーク用には設定されている不達の場合にインターネットワーク用に行うか否かの判断を行う場合のリトライ回数を越えてしまおうか否かの判断を行う(S130)。そして、リトライ回数を越えない場合には(S130:NO)、S110へ戻って再びインターネットワーク経由のファクシミリ送信を実行する。なお、このインターネットワーク経由時のリトライ回数は、公衆回線網経由時のリトライ回数とは別に、利用者が独自に設定することができるようにしておき、その設定内容は、RAM15のインターネットワーク用リトライ回数設定エリア15iに格納する。

(14)

[0030] 以上の様に、この第2の実施の形態によれば、サーバ9に対して自動的に配達通知の送信を行い、動的、所定時間経過後も配達通知が届かないときには自動的に所定処理を実行する。従って、送信者に手間をかけせずに、ファクシミリ到達率を向上させることができる。しかも、インターネットワーク経由でのファクシミリ送信が困難であるという場合には、公衆回線網経由のファクシミリ送信に切り換える構成も採用している。従って、ファクシミリ到達率を向上させることができる。

[0031] 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこの実施の形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内においてさらに種々の形態を採用することができることももちろんである。

[0032] 例えば、インターネットワーク経由で電子メール形式のファクシミリ送信を行った場合に相手先に正しく到達しないときは不達メールを返信するシステムであれば、配達メールの有無の確認ではなく、不達メールの有無の確認をする様に構成すればよい。

[0033] [発明の効果] 請求項1の発明のインターネットワークによるファクシミリ送信によれば、サーバ9からインターネットワークによる送信を行う場合に、不達通知あるいは配達通知がサーバ9に届いているか否かを自動的に確認し、不達の場合には自動的に所定処理を実行するので、送信者によるサーバへのメール確認作業をなくすと共に、自動的に所定処理を行うことで画像情報の到達率を向上させることができる。

[0034] また、請求項2の発明のインターネットワーク

フロントページの続き

(51)Int.Cl. 6 識別記号
H104N 1/00 107

F1